

AD COMMERCIALE

INTUZIONI E PROGETTI VERSO IL FUTURO

PRODOTTI PETROLIFERI



Composizione aziendale

- ▶ Azienda nata nel 2013 dalla conoscenza acquisita attraverso anni di lavoro nel campo dei carburanti.
- ▶ Questo decennio di lavoro ha permesso a Pazzaglia Denis e Cacciaguerra Lorenzino di intraprendere questo nuovo progetto.
- ▶ Attraverso le varie richieste ed esigenze della clientela attuale e visti i costi sempre maggiormente ridotti della rete si è deciso di mettere in campo un nuovo modo di operare.
- ▶ Grazie a questo scrupoloso studio i clienti oggi possono vantare una serie di costi in meno ed una qualità sicuramente migliore.
- ▶ Inoltre grazie all'ingresso in Società di Cacciaguerra Alessandro abbiamo potuto costruire anche nuove strategie di marketing e creare nuove strade per incontrare sempre maggiore clientela.

Obbiettivi

- ▶ **Qualità dei prodotti**
- ▶ **Qualità del servizio**
- ▶ **Incontrare le esigenze di tutti**
- ▶ **Serietà**
- ▶ **Correttezza**
- ▶ **Concretezza**
- ▶ **Sviluppare sempre nuovi progetti**

Servizi attivi all'interno del nostro gruppo di lavoro

- Defiscalizzazione gasolio
- Riduzione accise sul carburante
- Carbon tax
- Messa a norma deposito carburanti

F.M. DI ELIA
ANSELMINI



- Gasolio autotrazione
- Gasolio agricolo
- Gasolio riscaldamento
- Benzina

ENI S.P.A.



- Cisterne comodato gratuito
- Vendita lubrificanti IP

API
INTERMEDIA



Gli oli lubrificanti motori IP sono formulati partendo da basi minerali e/o sintetiche di alta qualità e da specifici pacchetti di additivi di nuova tecnologia, che conferisce ai prodotti **elevati livelli prestazionali e massima affidabilità in esercizio**.

Essi garantiscono la **massima protezione contro l'usura, sia dei motori** di ultima generazione che di quelli meno recenti.

In particolare gli oli "ECO" sono studiati per **garantire la massima efficienza del motore**, contribuendo alla riduzione dei consumi (e quindi dei costi), prolungando gli intervalli di cambio olio (secondo le prescrizioni dei costruttori di autovetture), e assicurando la riduzione dei costi di esercizio e di manutenzione.

Un motore ben lubrificato dura di più.

Nel catalogo lubrificanti è presente un lubrificante motore dedicato alle attrezzature a motore per il taglio del legname, ideato per non inquinare l'ecosistema delle nostre foreste.


La sua formulazione con oli di natura vegetale lo rende biodegradabile al 90%!

Scopri di più su [IP GEO ECOGUARD](#)

Tutti i lubrificanti autotrazione sono conformi alle specifiche tecniche emesse dall'ACEA (Associazione Costruttori Europei Autoveicoli), che consentono di **rispondere alle recenti Normative EURO sulle emissioni dei motori**, mantenendo un'alta efficienza dei catalizzatori e degli altri sistemi di post-trattamento dei gas di scarico, in **conformità della convenzione di Kyoto** contro l'inquinamento ambientale.

Consulta le schede tecniche e di sicurezza dei Lubrificanti motore IP

SERVIZIO LUBRIFICANTI



HVOlution è l'Hydrotreated Vegetable Oil (HVO) di Eni, il diesel 100% da materie prime rinnovabili*. È costituito da una miscela di paraffine stabili, non igroscopica e quindi scarsamente soggetta a contaminazione batterica. Grazie alla sua natura, può essere miscelato al gasolio fossile in elevate percentuali, anche molto maggiori del 7% consentito dalla normativa Europea EN 590 per il biodiesel tradizionale (FAME). Privo di aromatici e poliaromatici, composti impattanti dal punto di vista ambientale, HVOlution rispetta la specifica europea EN15940:2023 dei gasoli paraffinici da sintesi o hydrotreatment (XTL). *Tutti i feedstock utilizzati da Eni per la produzione di HVOlution rientrano nella definizione di materie prime rinnovabili ai sensi della Direttiva (UE) 2018/2001 cd. "REDII".

SERVIZIO HVO



Eini



Eni Moov

Eni Moov

Eni Moov s.p.a., società controllata al 100% da eni s.p.a. nell'ambito refining&marketing, commercializza carburanti e combustibili sul mercato extrarete "prevalentemente consumo" nel centro e sud Italia.

Si avvale di una capillare rete distributiva garantita dalle basi logistiche eni e di terzi in grado di soddisfare le esigenze del cliente su tutto il territorio nazionale.

La Società assicura le forniture di gasoli, benzine e combustibili in modalità f.co partenza e f.co destino alla rivendita e al consumo tramite le proprie risorse commerciale e una rete di Agenti.

I principali segmenti di mercato sono:

- Grossisti
- Trasportatori
- Agricoltori
- Marina Pesca
- Privati
- Condomini
- Alberghi e ristoranti
- Pubbliche amministrazioni
- Enti religiosi
- Industrie e cave

Gasolio autotrazione

Il gasolio è generalmente un prodotto della distillazione primaria del greggio e fino a non molti anni fa; la sua qualità, dipendeva sostanzialmente dalle caratteristiche del greggio stesso e dalle modalità di distillazione. Negli anni più recenti hanno trovato sempre maggiore impiego componenti da impianti di conversione come per esempio tagli da cracking o da hydrocracking termico e/o catalitico, e quindi l'influenza della qualità del greggio, seppur sempre importante, si è attenuata.

Mediamente il gasolio ha un intervallo di distillazione compreso tra 160°C e 380°C.

Il gasolio viene prevalentemente utilizzato per l'alimentazione dei motori a combustione interna ad accensione spontanea oppure per la combustione in impianti termici per il riscaldamento civile.

Nel caso di utilizzo nel motore diesel, il gasolio viene iniettato nella camera di combustione dove, raggiunti determinati valori di temperatura e pressione, s'infiama a contatto con l'aria. Il gasolio pertanto dovrà possedere buone caratteristiche di combustione, tali da limitare il ritardo tra l'iniezione e l'inizio dell'accensione. Il "numero di cetano" è l'indicatore scelto per la qualità di accensione

AGRICOLO

UNA DELLE PREROGATIVE PRINCIPALI DELLA NOSTRA AGENZIA DI COMMERCIO E' PROPRIO QUELLA DI POTER GARANTIRE AL CLIENTE LA COMPLETA GAMMA NECESSARIA ALLO SVILUPPO DELLA SUA ATTIVITA'.

PERTANTO PARTENDO DAL PRODOTTO GREGGIO SI CERCA DI AVERE A DISPOSIZIONE TUTTA LA GAMMA COMPLETA PER OTTENERE UNA TOTALE SINERGIA CON IL CLIENTE FINALE.

- ▶ Il gasolio agricolo viene utilizzato come carburante nei mezzi agricoli e come combustibile per le attività legate all'agricoltura. Questo prodotto è sottoposto ad una tassazione diversa rispetto agli altri prodotti petroliferi, per questo motivo viene colorato di verde prima della commercializzazione. Per poter acquistare e utilizzare il gasolio agricolo è necessario essere in possesso dei requisiti descritti nei provvedimenti legislativi relativi.

RISCALDAMENTO

Le esigenze applicative e quindi di specifica per l'impiego del gasolio nella combustione stazionaria sono meno severe rispetto a quelle per l'autotrazione. Il gasolio per riscaldamento si differenzia infatti dal prodotto per autotrazione per tre aspetti:

- Ha un più elevato tenore di zolfo (0,2% vs 0,035%)
- E' più "altobollente" (T95 non indicata vs max 360°C)
- Il numero di cetano non è indicato in specifica (autotrazione min 51)

Per il gasolio riscaldamento ogni paese ha la propria specifica. In Italia é in vigore la UNI-CTI 6759.

Un particolare tipo di gasolio ad elevato punto finale di ebollizione e ad alto tenore di zolfo è impiegato nella trazione navale su motori di media dimensione. Il riferimento contrattuale internazionale per tale gasolio è costituito dalla specifica ISO 8217.

F.M. DI ELIA ANSELMI



Rimborso della accise sul gasolio per produzione forza motrice

Chi lo può richiedere

In Italia la normativa 5/d prevede la possibilità di ottenere la riduzione/**rimborso delle accise**, per il gasolio utilizzato in fase di produzione di “forza motrice” per TUTTI I MEZZI D'OPERA PRIVI DI TARGA O CON TARGA GIALLA.

Quanto viene rimborsato

Il rimborso è pari al **70%** dell'accisa in vigore.

Come si ottiene

Per ottenere il beneficio è necessario installare uno strumento che, come stabilito nella normativa 5/d del 12 marzo 2010, viene definito CONTATORE

- CONTATORE delle ore funzionamento del motore
- CONTATORE dei giri erogati dal motore durante le ore di funzionamento

Gli strumenti DEVONO essere certificati e riconosciuti, dall'Agenzia delle Dogane. WLS ha realizzato e certificato il WLS QUBE strumento di rilevazione dati (CONTATORE) che potrà essere installato sui Vostri mezzi, dai nostri tecnici qualificati.

Per ottenere il beneficio è necessario predisporre e presentare tutta la documentazione richiesta dall'Agenzia delle Dogane (ISTANZA). Non dovrete fare nulla, i nostri Consulenti, presenti su tutto il territorio nazionale, s'impegneranno a gestire tutte le pratiche burocratiche necessarie, fino all'ottenimento del rimborso delle accise.

WLS QUBE

È la soluzione tecnologica utilizzata per la lettura e l'estrapolazione dei dati, richiesti dall'Agenzia delle Dogane, per ottenere il recupero delle accise.

WLS QUBE pensato e realizzato per tutte le esigenze di gestione dei parchi mezzi. Il dispositivo viene abbinato ad un sistema di trasmissione GSM – GPS, con sistema di remotizzazione dei dati, completo di geo-localizzazione, che vi consentirà di contabilizzare tutte le informazioni, visualizzarle dal vostro PC, senza dovervi recare in cantiere.

In questo caso non dovrete fare nulla. I dati, verranno gestiti direttamente dal Consulente WLS Consulting, tramite il portale WEB, elaborati, predisposti, registrati sugli appositi registri e consegnati direttamente all'Agenzia delle Dogane di competenza.

•Questo sistema grazie alla sua flessibilità potrà essere integrato, se di vostro interesse, oltre che per la contabilizzazione delle ore lavoro ed i giri motore, di un sistema di antifurto, di allarme, di localizzazione e fornirvi una serie d'informazioni storiche utili alla gestione contabile dei mezzi:

in tempo reale, posizionamento su cartografia

•dati e posizioni storiche su cartografia

•aggiornamenti su sosta e movimento

•registrazione d'inizio e fine attività

•segnalazioni di uso improprio

•report e statistiche sull'utilizzo dei mezzi

Gli strumenti WLS QUBE sono dispositivi **certificati** che registrano i parametri previsti dalla Circolare 5/d: ore di lavoro e giri motore.

Gli strumenti WLS QUBE devono essere installati da personale qualificato, certificato e abilitato dall'azienda che fornisce gli strumenti di misura, come evidenziato nella circolare 25/del 11 agosto 2011.

NE HANNO DIRITTO

TUTTI COLORO CHE SONO ISCRITTI ALL'ALBO DEGLI
AUTOTRASPORTATORI
SIA IN CONTO PROPRIO CHE PER CONTO TERZI

WLS Consulting si propone come vostro consulente
per la gestione complessiva del rimborso della
Carbon Tax.

Il rimborso sarà monetizzabile tramite compensazione
con il modulo F24, trimestralmente.
Non vi dovrete occupare di nulla.

VANTAGGI

Delega

Riduzione attività del vostro personale

Certezza del risultato

Costo definito e quantificato

BADIALI SERBATOI



Da circa un anno abbiamo instaurato questa collaborazione con la ditta Badiali che si occupa della produzione e la fornitura di serbatoi per lo stoccaggio di prodotti petroliferi.

Serbatoi contenitori distributori mobili

Serbatoi contenitori distributori mobili

Prodotto omologato dal ministero degli interni. Approvazione come D.M. del 19/03/90 - D.M. 12/09/2003 e D.M. 27/01/2006 OMOLOGAZIONE n.3704/1551-37/80.

SERBATOI:

Serbatoi ad asse orizzontale cilindrici, costruiti con fondi bombati e lamiera calandrata in acciaio al carbonio S 235 JR UNI EN 10025, saldati ad arco sommerso e successivamente trattati con uno strato di antiruggine ed uno strato di smalto a finire di colore verde collaudati a tenuta.

Sono corredati di:

Passo d'uomo Ø 400 mm coperchio imbullonato e guarnizione. Ghiera con attacco rapido di carico da 3" lucchettabile. Valvola limitatrice di carico tal 90% della capienza geometrica del serbatoio. Sfiato con retina rompifiamma da 1"1/2. Indicatore di livello visibile esternamente con tubo di protezione interno per il galleggiante. Piedi d'appoggio antirrotolamento. Scarico di fondo per eventuali pulizie periodiche con tappo di sicurezza. Tubo di aspirazione esterno rialzato per consentire un'ideale decantazione del gasolio; l'aspirazione è dotato di valvola di non-ritorno, filtro e valvola a sfera. Punto di collegamento per la messa a terra ed equipotenziale.

BACINO DI CONTENIMENTO:

Realizzato in lamiera di acciaio al carbonio S 235 JR UNI EN 10025 con telaio di fondo autoportante già predisposto per il fissaggio mediante bulloni ai piedi del serbatoio; adatto al posizionamento su qualsiasi terreno (anche per ubicazione permanente). Realizzato con capacità pari al 50% del volume nominale del serbatoio come prescritto dalle direttive di sicurezza del D.M. 19-03-90. Sono completi di piastre di sollevamento, attacco di messa a terra e manicotto con tappo di scarico, n° 4 alloggiamenti idonei al montaggio e fissaggio dei montanti della tettoia, integralmente trattati con uno strato di antiruggine e uno strato di smalto di colore verde a finire.

ARMADIO DI EROGAZIONE MODELLO BASE :

Armadietto metallico verniciato a polveri e munito di chiusura a chiave. Elettropompa autoadescante a palette portata 50 lt.min., by-pass e filtro di linea incorporati, collegata a motore elettrico da 230 V monofase Contaltri ad uso privato con parziale azzerabile e totalizzatore progressivo (esonerato da verifica metrica in base alla Circ. Min. nr. 67 del 25.7.96), 4 m di tubo in gomma antistatico completo di pistola automatica.

TETTOIA DI PROTEZIONE :

Tettoia di protezione dagli agenti atmosferici in conformità al D.M. 19/03/90, costruita in robusto telaio autoportante interamente zincato, ricoperta in lamiera grecata zincata, dotata di montanti per il fissaggio al bacino di contenimento.

MODELLI DISPONIBILI:

COD.	CAPACITÀ (lt.)	LUNGH. (mm)	LARGH. (mm)	H.TOT. (mm)
2187	990	1600	1200	1500
2188	1300	1800	1200	1500
2189	2400	2400	1400	1700
2190	3000	2400	1500	1850
2191	5000	3200	1750	2000
2192	7000	3800	1900	2100
2193	9000	3900	2000	2300



**Serbatoio trasportabile per trasporto gasolio in
esenzione totale secondo 1.1.3.1.c ADR:
I maggiori pregi sono la compattezza e la
leggerezza capacità 230 lt. e 450 lt. corredati di
carico da 2" sfiato, elettropompa 12 o 24 v d.c.
da 40 lt. Min con pinze per collegamento a
batteria, 5 mt. gomma con pistola terminale
automatica. Coperchio con chiusura,
alloggiamento cinghie di fissaggio, invito per
sollevamento a pieno.**

**ACCESSORI A RICHIESTA:
- Contalitri digitale**

MODELLI DISPONIBILI:

COD. CAPACITÀ LUNGH. LARGH. ALT.

2283 230 800 600 600

2284 450 1200 800 800

I nostri collaboratori

▶ **CONSORZIO AGRARIO DI RAVENNA**

VIA MADONNA DI GENOVA N.39

48010 COTIGNOLA (RA)

0545/906211

www.consorzioagrarioravenna.it

▶ **CARBURANTI VERSARI & C. SNC**

47025 Mercato Saraceno (FC)

Tel:054791063

Viale Matteotti, 45

▶ **MORIGI NORMA DI SARPIERI PAOLO**

VIA COLOMBARAZZO 1°

47039 SAVIGNANO SUL RUBICONE (FC)

LE NOSTRE SPONSORIZZAZIONI

▶ ASSOCIAZIONE SPORTIVA SAN CARLO

▶ ASSOCIAZIONE SPORTIVA JUNIOR GATTEO

▶ ASSOCIAZIONE CALCIO CESENA



CONTATTI

- ▶ DENIS PAZZAGLIA CELLULARE 335/7604237 E-MAIL denis@adcommerciale.it
- ▶ ALESSANDRO CACCIAGUERRA 380/7323457 E-MAIL alessandro@adcommerciale.it
- ▶ LORENZINO CACCIAGUERRA 348/3542094

LAVORA CON NOI

- ▶ **AL FINE DI AMPLIARE LA NOSTRA RETE VENDITA CERCHIAMO COLLABORATORI DA POTER INSERIRE ALL'INTERNO DEL GRUPPO.**
- ▶ **INVIARE MAIL A :**
 - ▶ denis@adcommerciale.it

AD COMMERCIALE

